


牌号
Grade

IN792



规格参数：
Specification:

直径： Diameter:	ø50-ø80	mm	公差： Tolerance:	±0.5-±1	mm
长度： Length:	160-1000	mm	公差： Tolerance:	±0.5-±1	mm
状态： State:	磨光 Grinding		车光 Lathing		

根据客户要求定制规格：长度，尺寸，公差和粗糙度等。
Customized specifications according to customers' requirements: length, dimensions, tolerances, roughness, etc.

化学成分：
Chemical composition:

国标 National standard	航标 Aviation standard
-------------------------	-------------------------

元素符号 Element symbol	成分% Composition%	元素符号 Element symbol	成分% Composition%
铬 Cr	12.0-13.0	硅 Si	≤0.2
铝 Al	3.15-3.6	锰 Mn	≤0.15
钼 Mo	1.65-2.15	铁 Fe	≤0.5
钴 Co	8.5-9.5	镍 Ni	余量
钛 Ti	3.75-4.2	钨 W	3.85-4.5
碳 C	0.06-0.1	硼 B	0.01-0.02

力学性能
Mechanical properties

试样状态： Test bar state:	铸态 casting
--------------------------	---------------

试验温度 Test temp (℃)	抗拉强度 Tensile strength (MPa)	屈服强度 Yield strength (MPa)	延伸率 Elogation (%)	断面收缩率 Reduction of area (%)	试验温度 Test temp (℃)	试验应力 Test stress (MPa)	持续时间 Duration (h)	延伸率 Elongation (%)
室温 RT	≥900	≥800	≥4.0	≥5.0	—	—	—	—
650	≥900	≥700	≥4.0	≥5.0	—	—	—	—